



ENTREGAS RÁPIDAS Y ÁGILES

- COMPACTO, PARA UNA MAYOR AGILIDAD •
- GUÍA INTELIGENTE DE ENTREGA AUTOMÁTICA •
- COLABORACIÓN MULTIROBOT •



DINERBOT T8


**Eficiencia
compacta a su
servicio:
Manejo ágil para
entregas sin
inconvenientes**

KEENON



Compacto, para una mayor agilidad

Nuestro robot compacto puede navegar fácilmente por espacios estrechos, tan solo necesita 55 cm de ancho, lo que lo hace altamente maniobrable incluso en entornos congestionados.



Guía Inteligente de Entrega Automática*

Con la instalación de sensores de detección de bandejas y una bandeja abierta 300 grados, el T8 DINERBOT le guía para recoger sus pedidos mediante notificaciones por voz e indicaciones visuales en la pantalla táctil de 10.1 pulgadas, previniendo eficazmente errores en la recogida.

*No disponible en el modelo T8 LB



Colaboración multirobot

Nuestro sólido sistema de planificación permite una colaboración fluida entre varios robots, aumentando la eficiencia y ofreciendo una experiencia de servicio mejorada.

Pantalla táctil HD de 10.1 pulgadas

Botón de parada de emergencia

Indicadores de bandeja

Sensores de visión estereoscópica



Distribuido por:

HiserNet



www.hisernet.net



comercial@hisernet.net



+34 93 117 70 23

Especificaciones DinerBot T8

Dimensiones

38,4 x 46,8 x 111,1 cm

Peso

T8 LS: 34 kg

T8 LB: 38 kg

Velocidad máxima de desplazamiento

1,0 m/s

Duración de la batería*

T8 LS: Hasta 15 horas

T8 LB: Hasta 18 horas

Tiempo de carga**

T8 LS: 4,5 horas / T8 LB: 4 horas

Número de bandejas (por defecto)

3

Tamaño de bandejas

Las dos bandejas superiores:

38,3 x 34,2 cm

Bandeja inferior:

32,5 x 31,8 cm

Capacidad de carga total

20 kg

Ancho de paso mínimo

55 cm

*Todas las reclamaciones de la batería dependen de muchos factores; los resultados reales pueden variar. La batería tiene un número limitado de ciclos de recarga y eventualmente puede necesitar ser reemplazada. La vida útil de la batería y los ciclos de carga varían según el uso y la configuración.

** El tiempo de carga indicado se refiere a la duración requerida para cargar del 15% al 100% de la capacidad de la batería, utilizando un cargador o una pila de carga, con el robot encendido. No intente cargar un robot mojado.



www.keenon.com



KEENON Robotics Co., Ltd.



global@keenon.com